

收件人 浙江正泰电器股份有限公司各经销商、各区办、各终端客户

发件人 浙江正泰电器股份有限公司市场部

主题

关于 DZ158(LE)系列产品停止销售的告客户通知书

尊敬的客户：

您好！正泰致力于成为全球领先的智慧能源解决方案提供商，一直坚持技术创新，提升客户价值。

为了优化产品的生产管理和质量控制，全面提升产能和生产效率，面向市场提供更优质稳定的产品，公司决定自**2024年12月31日起**，分别停止销售 DZ158 系列小型断路器和 DZ158LE 系列剩余电流动作断路器。产品停销后，现昆仑 NXB-125、NXB-125G 系列产品可替代 DZ158-125(H)、DZ158-100 系列产品，昆仑 NXBLE-125 系列产品可替代 DZ158LE-100 和 DZ158LE-125(H)系列产品。具体替代型号及技术参数对比详见附件。

对于此次产品停销给您带来的不便，敬请谅解。我们也将不断努力，以更好的产品品质和服务回馈您的信任和支持。

如有任何产品问题，请联系客户中心（400-817-7777）。

浙江正泰电器股份有限公司市场部

2024年10月8日

附录：产品系列替代、技术参数对比清单

1. 产品系列替换清单：

停销产品		替代产品	
型号	规格	型号	规格
DZ158-125(H)	1P~4P、63A~125A	NXB-125	1P~4P、63A~125A
DZ158-100	1P~4P、63A~100A	NXB-125G	1P~4P、63A~125A
DZ158LE-125(H)	1P+N~4P、63A~125A	NXBLE-125	1P+N~4P、63A~125A

2. 技术参数对比：

塑料外壳式断路器	替代产品 NXB-125 系列	停销产品 DZ158-125 (H) 系列	替代说明
符合标准	GB/T 14048.2、IEC/EN 60947-2	GB/T 14048.2、IEC/EN 60947-2	相同
额定电流	63A、80A、100A、125A	63A、80A、100A、125A	相同
额定电压	AC230V (1P) AC400V (2P、3P、4P)	AC230V (1P) AC400V (2P、3P、4P)	相同
极数	1P、2P、3P、4P	1P、2P、3P、4P	相同
分断能力	10kA	6kA、10kA (H)	全系 10kA
脱扣曲线	C: $I_i=8I_n$ 、D: $I_i=12I_n$	$I_i=10I_n$	类型更多
机械寿命	20000 次	20000 次	相同
电气寿命	6000 次 (63A、80A、100A) 4000 次 (125A)	1500 次 (63A、80A、100A) 1000 次 (125A)	寿命更高
环境温度	-35~+70℃	-5~+40℃	范围更广
尺寸 (高*深*宽) mm	80.5*75.5*27 (1P) 80.5*78.5*54 (2P) 80.5*78.5*81 (3P) 80.5*78.5*108 (4P)	80.5*73.5*27 (1P) 80.5*78.5*54 (2P) 80.5*78.5*81 (3P) 80.5*78.5*108 (4P)	基本一致 (仅单极手柄造型略高)
配套附件	AX-X3、AL-X3、SHT-X3、OVT-X3、UVT-X3、OUVT-X3	AX-1	型号更齐全

小型断路器	替代产品 NXB-125G 系列	停销产品 DZ158-100 系列	替代说明
符合标准	GB/T 10963.1、IEC/EN 60898-1	GB/T 10963.1	标准更多
额定电流	63A、80A、100A、125A (1P、2P)	63A、80A、100A	规格更多
额定电压	AC230V (1P) AC400V (2P、3P、4P)	AC230V (1P) AC400V (2P、3P、4P)	相同
极数	1P、2P、3P、4P	1P、2P、3P、4P	相同
分断能力	10000A	6000A	分断更高
脱扣曲线	B、C、D	C、D	类型更多
机械寿命	20000 次	20000 次	相同
电气寿命	6000 次 (63A、80A、100A) 4000 次 (125A)	4000 次	寿命更高
环境温度	-35 ~ +70°C	-5 ~ +40°C	范围更广
尺寸 (高*深*宽) mm	80.5*75.5*27 (1P) 80.5*78.5*54 (2P) 80.5*78.5*81 (3P) 80.5*78.5*108 (4P)	80.5*73.5*27 (1P) 80.5*78.5*54 (2P) 80.5*78.5*81 (3P) 80.5*78.5*108 (4P)	基本一致 (仅单极手柄造型略高)
配套附件	AX-X3、AL-X3、SHT-X3、OVT-X3、UVT-X3、OUVT-X3	AX-1	型号更齐全

剩余电流动作断路器	替代产品 NXBLE-125 系列	停销产品 DZ158LE-100/ DZ158LE-125 (H) 系列	替代说明
符合标准	GB/T 14048.2、IEC/EN 60947-2	GB/T 14048.2、IEC 60947-2	符合 EN 标准
额定电流	63、80、100、125	63、80、100、125 (1P+N、2P)	规格更多
额定电压	AC230V (1P+N、2P) AC400V (3P、3P+N、4P)	AC230V (1P+N、2P)、 AC400V (3P、3P+N、4P)	相同
极数	1P+N、2P、3P、3P+N、4P	1P+N、2P、3P、3P+N、4P	相同
剩余动作电流	30mA、50mA、75mA、100mA、 300mA	30mA、50mA、100mA、300mA	规格更多
剩余动作电流类型	A、AC	AC	类型更多
特色功能	NXBLG-125 (1P+N、2P) 有过压 功能	无过压功能	功能更全
分断能力	10kA	6kA、10kA (H)	全系 10kA
脱扣曲线	C: $I_i=8I_n$ 、D: $I_i=12I_n$	$I_i=10I_n$	类型更多
机械寿命	20000 次	20000 次	相同
电气寿命	6000 次 (63A、80A、100A) 4000 次 (125A)	1500 次 (63A、80A、100A) 1000 次 (125A)	寿命更高
环境温度	-35 ~ +70°C	-5 ~ +40°C	范围更广
尺寸 (高*深* 宽) mm	108*75.5*54 (1P+N) 108*78.5*81 (2P) 108*78.5*108 (3P、3P+N)、 108*78.5*135 (4P)	108*73.5*54 (1P+N) 108*78.5*81 (2P) 108*78.5*108 (3P、3P+N) 108*78.5*135 (4P)	基本一致 (仅单 极手柄造型略 高)
配套附件	AX-X3、AL-X3	AX-1	型号更齐全