

收件人	浙江正泰电器股份有限公司各区办、各经销商、各终端客户
发件人	浙江正泰电器股份有限公司市场部

主 题	关于 HD11-100~400A 保护型刀开关变更的通知
-----	------------------------------

尊敬的客户：

您好！正泰致力于成为全球领先的智慧能源解决方案提供商，一直坚持技术创新，提升客户价值。

首先感谢您选择正泰HD11-100~400A保护型刀开关产品。为更好的服务客户，提升产品性能和使用体验，公司决定对产品做如下优化调整：

变更内容：

- 1、对产品静触头进行优化，触头由铆接结构改为一体冲压成形结构，同时增加弹簧圈，提高触头的接触性能；
 - 2、产品外形及安装尺寸进行相应变更；
- 具体变更内容详见附页说明。

产品范围：HD11-100/48B、HD11-200/48B、HD11-400/48B

变更时间：2025 年 4 月 1 日

由于各地经销商库存量的不同，在切换期间可能会在一段时间内出现同规格的新老产品共存的情况，给您造成的不便我司深表歉意。

我司将不断努力，以更好的产品品质和服务回馈您的信任与支持。

如有任何产品问题，请拨打400-817-7777或登录正泰客户服务微信小程序【人工在线客服】。

客户服务团队竭诚为您服务，感谢您对正泰的信任与支持！

	浙江正泰电器股份有限公司市场部
	2025 年 3 月 31 日
页数：1	浙江正泰电器股份有限公司 市场部

附页：产品更改前后对比示例图

变更项目	改进前	改进后																																																																																																				
产品外观																																																																																																						
产品外形及安装尺寸	<table><tr><th>规格型号</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>J</th><th>h</th><th>M</th><th>Φ</th></tr><tr><td>100/48B</td><td>230</td><td>165</td><td>270</td><td>70</td><td>140</td><td>140</td><td>240</td><td>28</td><td>110</td><td>120</td><td>8</td><td>7</td></tr><tr><td>200/48B</td><td>230</td><td>165</td><td>270</td><td>70</td><td>140</td><td>140</td><td>240</td><td>28</td><td>110</td><td>120</td><td>8</td><td>7</td></tr><tr><td>400/48B</td><td>300</td><td>215</td><td>300</td><td>80</td><td>160</td><td>190</td><td>300</td><td>30</td><td>146</td><td>145</td><td>12</td><td>7</td></tr></table>	规格型号	A	B	C	D	E	G	H	I	J	h	M	Φ	100/48B	230	165	270	70	140	140	240	28	110	120	8	7	200/48B	230	165	270	70	140	140	240	28	110	120	8	7	400/48B	300	215	300	80	160	190	300	30	146	145	12	7	<table><tr><th>规格型号</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>h</th><th>M</th><th>Φ</th></tr><tr><td>100/48B</td><td>165</td><td>125</td><td>160</td><td>40</td><td>80</td><td>18</td><td>100</td><td>170</td><td>82</td><td>6</td><td>6.5</td></tr><tr><td>200/48B</td><td>205</td><td>158</td><td>200</td><td>50</td><td>100</td><td>25</td><td>140</td><td>210</td><td>105</td><td>8</td><td>6.5</td></tr><tr><td>400/48B</td><td>250</td><td>180</td><td>235</td><td>60</td><td>120</td><td>30</td><td>140</td><td>260</td><td>115</td><td>10</td><td>6.5</td></tr></table>	规格型号	A	B	C	D	E	F	G	H	h	M	Φ	100/48B	165	125	160	40	80	18	100	170	82	6	6.5	200/48B	205	158	200	50	100	25	140	210	105	8	6.5	400/48B	250	180	235	60	120	30	140	260	115	10	6.5
规格型号	A	B	C	D	E	G	H	I	J	h	M	Φ																																																																																										
100/48B	230	165	270	70	140	140	240	28	110	120	8	7																																																																																										
200/48B	230	165	270	70	140	140	240	28	110	120	8	7																																																																																										
400/48B	300	215	300	80	160	190	300	30	146	145	12	7																																																																																										
规格型号	A	B	C	D	E	F	G	H	h	M	Φ																																																																																											
100/48B	165	125	160	40	80	18	100	170	82	6	6.5																																																																																											
200/48B	205	158	200	50	100	25	140	210	105	8	6.5																																																																																											
400/48B	250	180	235	60	120	30	140	260	115	10	6.5																																																																																											
产品内部结构																																																																																																						
	触头铆接结构，片状弹簧	触头一体冲压成形结构，增加弹簧圈																																																																																																				