

收件人 浙江正泰电器股份有限公司各区办、各经销商、各终端客户

发件人 浙江正泰电器股份有限公司市场部

主 题

关于 NA5NE-1600/2500/3200HU 万能式断路器产品上市通知

尊敬的客户：

您好！正泰致力于成为全球领先的智慧能源解决方案提供商，一直坚持技术创新，提升客户价值。

为响应市场需求，为客户提供更完善的产品系列，我司新增 NA5NE-1600/2500HU 万能式断路器产品并且对 NA5NE-3200HU 万能式断路器分断参数进行升级（详见附件），产品将于

2025 年 6 月 30 日正式上市，欢迎新老客户采购使用！



NA5NE-1600HU



NA5NE-2500HU



NA5NE-3200HU

我们将不断努力，以更好的产品品质和服务回馈您的信任和支持。

如有任何产品问题，请拨打400-817-7777或登录正泰客户服务微信小程序【人工在线客服】。

客户服务团队竭诚为您服务，感谢您对正泰的信任与支持！

浙江正泰电器股份有限公司市场部

2025 年 6 月 20 日

附件：NA5NE-1600/2500HU 产品主要参数：

产品型号			NA5NE-1600HU	NA5NE-2500HU	NA5NE-3200HU
额定工作电流 In(A)			200、400、630、800、1000、1250、1600	630、800、1000、1250、1600、2000、2500	630、800、1000、1250、1600、2000、2500、2900、3200
额定工作电压 Ue(V)			AC800/1000/1140/1150V		
额定绝缘电压 Ui(V)			2000		
额定冲击耐受电压 Uimp(kV)			20		
额定频率 (Hz)			50/60		
极数			3P/4P		
分断能力代号			HU	HU	HU
额定极限短路分断能力 Icu(kA)	AC800V		42	75	75
	AC1000V		20	70	70
	AC1150V		20	70	70
额定运行短路分断能力 Ics(kA)	AC800V		42	75	75
	AC1000V		20	70	70
	AC1150V		20	70	70
额定短时耐受电流 Icw/1s(kA)	AC800V		42	75	75
	AC1000V		20	70	70
	AC1150V		20	70	70
全分断时间（无附加延时）(ms)			≤28		
合闸时间 (ms)			≤50		
智能型控制器	M 型		■		
	V 型		■		
	H 型		■		
	S 型		■		
操作性能（次）	机械寿命	免维护	15000		
		有维护	30000		
	电气寿命	AC800V	500	500	5000（630-2000A） 4500（2500A） 4000（3200A）
		AC1000V	500	500	3500（630-2000A） 3000（2500A） 2500（3200A）
		AC1150V	500	500	3500（630-2000A） 3000（2500A） 2500（3200A）
飞弧距离 (mm)			0		
工作环境温度			-45℃ ~+70℃（M/V 型控制器）、-40℃ ~+70℃（H/S 型控制器）		